

mietTraktor.de

Jansing & Hidding GbR - 48301 Nottuln - Tel. 02502/2272767

Bewässerungstechnik für Profis



Verkauf
Vermietung
Mietkauf



Ausgabe: **August 2021**


www.miettraktor.de

Gießarm


Mit einem Gießarm wird das Gießen von Verkehrsinseln, Blumenampeln, Blumenbeeten, Bäumen und Pflanzen jeglicher Art zum kosten- und ressourcensparenden Vergnügen. Der weiche Wasserstrahl aus dem großen Brausekopf ermöglicht das verletzungsfreie Gießen von jungen Pflanzen. Die Gießanlage lässt sich einfach und mühelos vom Fahrer bedienen. Sie überzeugt außerdem durch ihre ausgeklügelte Technik, inklusive parallelgeführtem Arm und ihre robuste Bauweise, die eine lange Lebensdauer garantiert.




Steuerungsmöglichkeiten



Steuerung über die Fahrzeughydraulik
Ausführung bei 3 x doppelt-wirkenden Anschlüssen am Fahrzeug



Bedienpult
Zum Umschalten zwischen den Funktionen links / rechts, vor / zurück, auf / ab / Brausekopfverstellung



Joystick
Zur proportionalen Steuerung



Traktoren aller Art



Geräteträger



Unimog



LKW

- Steuerung über die Fahrzeughydraulik, 3 doppeltwirkende Anschlüsse
- Steuerung durch Umschalten der Funktionen über Bedienpult, 1 doppeltwirkender Anschluss
- Joystick zur proportionalen Steuerung, 1 einfach wirkender Anschluss, 1 freier Rücklauf

Zusatzausstattung:

Durchflussmengenmesser – zur Kontrolle der abgegebenen Wassermenge
Blitzleuchten – Blitzleuchten am Gießausleger zur Sicherheit im Verkehr

Typ		GA 3	GA 4	GA 5	GA 6
Schwenkbereich	°	160	210	210	210
max. Höhe eingeklappt – Bodenfreiheit 0 mm	mm	2.370	2.350	2.850	3.350
max. Höhe eingeklappt – bei Plattenmontage-Oberkante 965 mm	mm	2.865	2.690	3.190	3.690
max. Reichweite von Fahrzeugmitte in FR re. / li.	mm	3.950/3.700	4.000	5.000	6.000
max. Reichweite von Fahrzeugmitte bis Ende Wasserstrahl	mm	6.350/6.100	6.500	7.500	8.500
max. Gießkopfhöhe	mm	3.600	3.700	4.500	5.300
Hydraulikdaten des Trägerfahrzeuges min.-max.	l/min/bar	12-70/100-220			
Gewicht – je nach Ausstattung	kg	140	280	290	300



Mehr unter: www.miettraktor.de/giessarm



Stereo-Reihengießarm

Perfekt geeignet für die Reihenbewässerung in Baumschulen oder Plantagen

- Arbeitsbreite ca. 135 – 320 cm
- Elektrohydraulische Bedienung
- 1 DW-Steuergerät erforderlich
- 12 V-Anschluss
- 2 Arbeitsscheinwerfer
- Durchflussmengenmesser
- Montageplatte KAT 0 Kommunal, KAT 1 oder KAT 2

Mehr unter: www.miettraktor.de/STEREO

Pumptankanhänger

Der Profi-Pump-Tankanhänger überzeugt nicht nur durch seine kompakten Abmessungen unter 136 cm Fahrzeugbreite, sondern auch durch die vielseitigen Einsatzmöglichkeiten.

- Feuerverzinktes Fahrgestell
- Zugfahrzeugbetriebene Pumpen
- Tank aus langlebigem PE
- Großes Staufach
- Schwallwand oder Schwallschutzkugeln
- Sicherheitskennzeichnung
- Füllrohr am Heck
- Rundumkennleuchte





Zapfwellen- oder hydraulisch betriebene Kreislumppe

Selbstansaugende Pumpe

AUTARK Hochdruckreiniger

Schlauchtrommeln in verschiedenen Ausföhrungen

Edelstahl Wasserverteilung mit C-Schlauch Anschluss



Mehr unter: www.miettraktor.de/bewaesserungsanhaenger

Technische Daten Pumptankanhänger

Typ Einachs-oder Tandem	Tankinhalt	Zul. Gesamtgewicht	Leergewicht	Zul. Höchstgeschwindigkeit
PTW2200	2.200 l	3.000 kg	700 kg	80 km/h
PTW2700	2.700 l	3.500 kg	740 kg	40 km/h

Fahrgestell:	Tankanlage:
Tandem-Fahrgestell (Bereifung 185 R 14 auf Felge 5,5X14 mit hoher Traglast), geringe Außenbreite ca. 136 cm Einachs-Fahrgestell (Bereifung 10.0/75-15.3, 14 PR), geringe Außenbreite ca. 145 cm Tauchbadfeuerverzinkt Kompakte Länge, einschl. Zugdeichsel ca. 3,30 m Auflaufeinrichtung mit Zugöse 40 mm Zugmaulhöhe ca. 65–85 cm Trommelbremse einschl. Handfeststellbremse Betretbare Kotflügel aus Stahl Inkl. TÜV Gutachten Hochwertige Dreikammer-Rückleuchten, geschützt angebaut Abschließbares Staufach am Heck, Grundfläche ca. 800 x 1.100 mm Klappbares Stützrad, verzinkt Konstruktion und Herstellung in Deutschland	Tank aus langlebigen PE in Deutschland gefertigt speziell auf die Tankanhänger Konstruktion angestimmt, niedriger Schwerpunkt durch Vertiefung bis im Chassis kommunalorange (RAL 2011) oder kiefergrün (RAL 6028) Revisionsdom 570 mm Durchmesser Schwallwände (2.200 Liter) Schwallenschutzkugeln (2.700 Liter) Rückseitiger Einfüllstutzen, Freier Auslauf über Storz C-Kupplung 2 Zoll Bodenablauf zur Versorgung der Pumpe mit absoluter Restentleerung Kompakte kofferförmige Bauweise

Flüssigkeitsanlage Standard	zusätzlich möglich
Zapfwellenbetriebene Kreislumppe Einstufige Pumpe mit integriertem Übersetzungsgetriebe 1:7,77 Max. Druck P=5,25 bar Max. Förderstrom Q=550 l/min Gelenkwelle mit einem Weitwinkelgelenk für enge Einschlagradien Überdimensionierte Saugleitung Druckseitige Leitung mittels Schlauch- und Rohrtrasse Anschlussmöglichkeit für Gießarm über die Zugdeichsel Richtung Schlepper Trennmöglichkeit zum Schlepper mit Storz C-Kupplung Druckseitige Wasserverteilung über drei Kugelhähne auf der Zugdeichsel montiert. Anschlussmöglichkeit rechts und links über Storz C-Kupplung (z. B. Waschbürste, Schlauch, Spüllanze, Handbewässerungsbrause mit Düse etc.)	AUTARK Hochdruckreiniger Zusätzlich montierte Hochdruckreinigerpumpe, zapfwellenbetrieben durch Umstecken der Gelenkwelle, Fördermenge: 1.500 l/h - 30 l/min, Druck: 150 bar, Antriebsdrehzahl max. 540 1/min, 12,5 m Hochdruckschlauch mit Automatik-Schlauchtrommel, Doppellanze mit Flachstrahldüse u. Halterung, Wasserfilter Hydraulischer Pumpenantrieb als Alternativ-Antrieb falls kein Zapfwellenantrieb am Zugfahrzeug zur Verfügung steht Selbstansaugende Kreislumppe Statt der Standard-Kreislumppe wird eine selbstansaugende Kreislumppe (gleiche Typ) mit Ansaugstutzen und Drei-Wege-Hahn eingebaut. Saugleitung 4 m Andere Pumpenarten auf Anfrage lieferbar

Zubehör
Automatik Schlauchtrommel mit Gummi-Schlauch 10 m 3/4", 20 m 5/8" Zoll oder Handkurbel Schlauchtrommel mit 40 m 3/4" Zoll für Reinigungsarbeiten, Handbewässerung etc. Montiert an der Stirnseite des Tanks mittels Haltekonsole. Angeschlossen über zusätzlichem Kugelhahn an der Wasserverteilung
Füllrohr an der Rückseite des Tankanhängers, inkl. Storz C-Anschluss, absperierbar mittels Kugelhahn, zur Befüllung des Tanks von oben.
Sicherheitskennzeichnung nach DIN 30710 am Tankanhänger. Nach rechts, links und hinten je zwei Flächen in der Größe von 564x141 mm. Auf angeschraubten Edelstahl Konsolen ca. 90° zur Fahrbahnoberfläche sind die Warnmarkierungen aufgeklebt.
Rundumkennleuchte als Blitzleuchte an der Rückseite des Anhängers gut sichtbar oberhalb des Tanks montiert. inkl. Kabelführung zum Schlepper.

Mobil-Kompakt-Tank



- für Pritschen, Anhänger oder Ladeflächen
- feuerverzinktes Staplergestell
- Elektro, Hydraulik- oder Motorpumpe
- Schlauchtrommel

- Tankinhalt 2.200 l und 2.700 l
- Tank aus langlebigem PE
- Schwallwand bzw. Schwallenschutzkugeln
- Füllstandsanzeige

Mehr unter: www.miettraktor.de/kompakt-mobiltank/

Dreipunkt-Wasserfass



- Tankinhalt 2.200 l und 2.700 l
- Tank aus langlebigem PE
- Füllstandsanzeige
- Schlauchtrommel

- feuerverzinktes Dreipunkt-Anbaugestell
- für Traktoren ab 100 PS
- Zapfwellengetriebene Kreislumpumpe
- Staufach für Hydrant usw.

Mehr unter: www.miettraktor.de/dreipunkt-wasserfass

Herstellung Vertrieb Verkauf Mietkauf Vermietung

mietTraktor.de

Die Bewässerungs - Manufaktur im Münsterland

Jansing & Hidding GbR
Stevern 27b
48301 Nottuln

Tel. +49 (0) 25 02 22 727 67
www.mietTraktor.de
E-Mail: info@mietTraktor.de

www.miettraktor.de